

ZASTOSOWANIE

Mata grzewcza jednostronnie zasilana do zastosowania jako system ogrzewania podstawowego lub jako element wspomagający system ogrzewania. Dedykowana do instalacji pod podłogi ceramiczne w warstwie kleju lub cienkiej warstwie wylewki samopoziomującej. Podkład maty grzewczej TV TT 50 wykonany jest z elastycznej siatki tekstylnej ułatwiającej montaż maty na podłożu.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Moc jednostkowa: 170 W/m²
Grubość maty: 3,2 mm
Długość przewodu zasilającego: 3,0 m
Zasilanie: jednostronne
Element grzejny: żyła wielodrutowa
Podłoże (siatka): siatka tekstylna
Izolacja: teflon, PVC
Stopień ochrony: IPX7

WYMIARY MAT GRZEWczyCH

| Wymiary [m] | Powierzchnia [m ²] | Moc [W] | Moc [W/m ²] |
|-------------|--------------------------------|---------|-------------------------|
| 0,5 x 2,00 | 1,00 | 170 | 170 |
| 0,5 x 3,00 | 1,50 | 255 | 170 |
| 0,5 x 4,00 | 2,00 | 340 | 170 |
| 0,5 x 5,00 | 2,50 | 425 | 170 |
| 0,5 x 6,00 | 3,00 | 510 | 170 |
| 0,5 x 8,00 | 4,00 | 680 | 170 |
| 0,5 x 10,0 | 5,00 | 850 | 170 |
| 0,5 x 12,0 | 6,00 | 1020 | 170 |
| 0,5 x 16,0 | 8,00 | 1360 | 170 |
| 0,5 x 20,0 | 10,00 | 1700 | 170 |

ATESTY I GWARANCJA

Mata grzewcza TV TT 50 posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Produkt objęty jest gwarancją - **25 LAT**

